

2500S en 2500D KETTINGKLEMMEN

bereik vanaf 5" tot 60" | wanddikte tot 12 mm



Lichtgewicht kettingklem met RVS jack-bars.
Voor pijp aan pijp, bocht aan pijp en flens aan pijp.
Enkele of dubbele ketting, klemkracht 2.500 kg.

Krachtige lichtgewicht kettingklem

De 2500S met enkele ketting en 2500D met dubbele ketting zijn geschikt voor wanddikten tot circa 12 mm en hebben een klemkracht van maar liefst 2.500 kg. Door het lage eigen gewicht zijn deze allround kettingklemmen de ideale hulp in pipschops of op locatie bij het uitlijnen van pijp/pijp-, pijp/bocht- of pijp/flensverbindingen.

Geschikt voor RVS pijpfitwerk

Zowel de enkele als dubbele uitvoering hebben RVS jack-bars die eenvoudig kunnen worden verplaatst of verwijderd zodat de kettingklemmen zijn te gebruiken op uiteenlopende diameters binnen het bereik van de ketting. Met behulp van een kettingpons is de ketting desgewenst in te korten.

Per kettinglengte worden voldoende jack-bars meegeleverd om te voorkomen dat de verzinkt stalen ketting in contact komt met de pijp, bocht of flens. De 2500 serie is daardoor uitermate geschikt voor het fitten van RVS leidingwerk.

Nauwkeurig uitlijnen

De RVS jack-bars zijn standaard voorzien van stelbouten met een RVS kogel. Optioneel is een een vlakke cilinderkop leverbaar (zie foto rechts).

Ovalen pipeinden zijn gemakkelijk uit te lijnen doordat onrondheid eenvoudig is te compenseren. Ook kan de pijpwand inwendig perfect worden uitgelijnd om zodoende inwendige "high-low" hoogteverschillen te voorkomen.



2500S en 2500D KETTINGKLEMMEN

2500S kettingklemmen met enkele verzinkte ketting en RVS jack-bars

Artikel nr.	Omschrijving	Aantal jack-bars	Bereik	Gewicht
2500SS512	Kettingklem 2500 enkel RVS 5-12"	4	5" - 12"	6,3 Kg
2500SS516	Kettingklem 2500 enkel RVS 5-16"	5	5" - 16"	7,3 Kg
2500SS520	Kettingklem 2500 enkel RVS 5-20"	6	5" - 20"	8,3 Kg
2500SS524	Kettingklem 2500 enkel RVS 5-24"	7	5" - 24"	9,1 Kg
2500SS532	Kettingklem 2500 enkel RVS 5-32"	10	5" - 32"	11,7 Kg
2500SS536	Kettingklem 2500 enkel RVS 5-36"	11	5" - 36"	12,8 Kg
2500SS542	Kettingklem 2500 enkel RVS 5-42"	13	5" - 42"	14,2 Kg
2500SS548	Kettingklem 2500 enkel RVS 5-48"	14	5" - 48"	16,1 Kg
2500SS554	Kettingklem 2500 enkel RVS 5-54"	15	5" - 54"	17,8 Kg
2500SS560	Kettingklem 2500 enkel RVS 5-60"	16	5" - 60"	19,5 Kg

2500D kettingklemmen met dubbele verzinkte ketting en RVS jack-bars

Artikel nr.	Omschrijving	Aantal jack-bars	Bereik	Gewicht
2500DS512	Kettingklem 2500 dubbel RVS 5-12"	4	5" - 12"	11,0 Kg
2500DS516	Kettingklem 2500 dubbel RVS 5-16"	5	5" - 16"	12,6 Kg
2500DS520	Kettingklem 2500 dubbel RVS 5-20"	6	5" - 20"	14,2 Kg
2500DS524	Kettingklem 2500 dubbel RVS 5-24"	7	5" - 24"	15,4 Kg
2500DS532	Kettingklem 2500 dubbel RVS 5-32"	10	5" - 32"	19,4 Kg
2500DS536	Kettingklem 2500 dubbel RVS 5-36"	11	5" - 36"	20,5 Kg
2500DS542	Kettingklem 2500 dubbel RVS 5-42"	13	5" - 42"	22,7 Kg
2500DS548	Kettingklem 2500 dubbel RVS 5-48"	14	5" - 48"	24,1 Kg
2500DS554	Kettingklem 2500 dubbel RVS 5-54"	15	5" - 54"	25,2 Kg
2500DS560	Kettingklem 2500 dubbel RVS 5-60"	16	5" - 60"	27,0 Kg

De 2500 serie kettingklemmen zijn standaard voorzien van stelbouten met een RVS kogel om contactcorrosie te voorkomen. Alle klemmen in deze serie zijn te gebruiken vanaf 5".

