

Argweld® BACKING TAPE

standaard | low ampèrage | medium ampèrage | heavy ampèrage



Standaard en glasvezelversterkte tape.
Voor lage, midden en hoge ampèrages.
Sneller lassen en minder nabewerkingen.

Voor betere lasresultaten

Argweld® Backing Tape is vooral geschikt voor grote pijpdiameters, vaten en ketels. De aluminium tape ondersteunt de lasrups als deze nog vloeibaar is, houdt de las vlak en voorkomt druppelvorming. Dure en tijdrovende nabewerkingen zoals slijpen of beitsen worden drastisch verminderd. Verder wordt het hete metaal van de omgevingslucht afgeschermd waardoor oxidatie door zuurstof wordt beperkt. Glanzende lasnaden maken polijsten overbodig.

Duidelijk voordeel

In het midden van de 75 mm brede Argweld® Backing Tape is een geweven glasvezelband aangebracht die bestand is tegen éézijdig lassen tot 240 ampère, zonder chemische of metalurgische invloed op het smeltbad. In het midden van de tape is een rode draad ingeweven waarmee de Argweld® Backing Tape gemakkelijk te positioneren is.

Verschillende varianten leverbaar

Behalve de standaard Argweld® Backing Aluminium tape zijn drie glasvezelversterkte backing tapes leverbaar voor verschillende ampèrages.

- Argweld® Backing Tape LOW (tot 80 A)
- Argweld® Backing Tape MEDIUM (tot 160 A)
- Argweld® Backing Tape HEAVY (tot 240 A)



Argweld® BACKING TAPE

Argweld® Aluminium Tape en Backing Tape

Artikel	Omschrijving	Maat	Maximaal gebruik
ABT0003	Argweld® Aluminium Tape	rol 25 m1 x 75 mm	-
ABT0004	Argweld® Backing Tape 80 Low	rol 25 m1 x 75 mm	tot 80 Ampère
ABT0005	Argweld® Backing Tape 160 Medium	rol 12,5 m1 x 75 mm	tot 160 Ampère
ABT0006	Argweld® Backing Tape 240 Heavy	rol 12,5 m1 x 75 mm	tot 240 Ampère
ABT0004M	Argweld® Backing Tape 80 Low	monster 1 m1 x 75 mm	tot 80 Ampère
ABT0005M	Argweld® Backing Tape 160 Medium	monster 1 m1 x 75 mm	tot 160 Ampère
ABT0006M	Argweld® Backing Tape 240 Heavy	monster 1 m1 x 75 mm	tot 240 Ampère

