

HKF125 LASKANTENFREESMACHINE

aanschuiving 45° of radii R2 tot R4



Variabel toerental en traploze frees-instelling.
Handzame lichtgewicht 230 Volt freesmachine.
Geschikt voor staal, RVS en kunststof.

Ergonomisch en nauwkeurig

De HKF125 is een toerengeregelde kantenfrees of ontbraamfrees voor het breken van plaatkanten of het aanbrengen van kleine laskanten. Het centrale neuswielletje en de vlakke geleideschijf maken het mogelijk elke contour in de plaat te volgen. De freesdiepte is eenvoudig instelbaar van 0 tot 5 mm.

Ook radii mogelijk

De standaard freeskop kan worden voorzien van wisselplaatjes die een radius tot R=4 mogelijk maken. Net als de standaard wisselplaatjes hebben ook de radiusplaatjes vier snijkanten. Optioneel is een freeskop met een hoek van 30° of 60° leverbaar. Afhankelijk van de werkrichting, axiaal of radiaal, kan daarmee naar keuze een bevel van 30° of 60° worden gefreesd.

Geschikt voor pijp en buis

De HKF125 komt het meest tot zijn recht op vlakke platen, al dan niet met contouren en gaten. Niettemin kan de HKF125 ook worden gebruikt op stalen, roestvaststalen of (licht) gelegerde pijp of buis.



HKF125 SPECIFICATIES

HKF125	algemene specificaties
freesdiepte	0 tot 5 mm (8 mm diagonaal)
bevel-hoek	45° traploos
geleidingsschijf	Ø 127 mm
toerental	3300 - 10000 rpm
werkhoogte	>3 mm
werkrichting	↓↔↑
aansluitspanning	230/400 Volt - 50/60 Hz 1400 Watt

HKF125	afmetingen en gewichten
gewicht machine	5 kg
verpakking	440 x 320 x 330 mm

HKF125 TOOLING



Ø 42 mm



Ø 42 mm



Pipeq Pipework Equipment
Kantoor: Kloosterakker 71
6602 HT Wijchen Nederland

t +31 (0)88 70 80 700
m +31 (0)6 42 010 100
info@pipeq.nl