

HP en HD KETTINGKLEMMEN

bereik vanaf 6" tot 60" | wanddikte tot 25 mm



Zware hydraulische of handbediende kettingklem.
Voor dikwandige pijpen bochten, flensen en T-stukken.
RVS jack-bars en een bereik tot 60".

Zwaar uitgevoerde kettingklem

De HP kettingklem met pneumatische spaninrichting is een flexibele 'easy-to-handle' klem die een korte opspantijd mogelijk maken. Binnen 10 minuten is elke gewenste verbinding gemaakt en kan het (hecht)lassen beginnen. Zowel de pneumatische HP als de handbediende HD zijn geschikt voor wanddikten tot 25 mm. De HP of HD kettingklem is onmisbaar in pipeshops of op locatie bij het fitten van zwaar leidingwerk.

Geschikt voor RVS piping

Alle delen die in direct contact komen met de pijp zijn uitgevoerd in RVS. Daardoor kan deze kettingklem worden gebruikt voor piping in de nucleaire-, offshore- en chemische industrie.



HP en HD KETTINGKLEMMEN

HP kettingklemmen met pneumatisch spandeel en RVS jack-bars

Artikel nr.	Omschrijving	Aantal jack-bars	Bereik	Gewicht zonder pomp	Gewicht
HP616	Kettingklem HP hydraulisch zwaar 6-16"	5	5" - 16"	33 Kg	45 Kg
HP620	Kettingklem HP hydraulisch zwaar 6-20"	6	5" - 20"	38 Kg	51 Kg
HP624	Kettingklem HP hydraulisch zwaar 6-24"	7	5" - 24"	43 Kg	54 Kg
HP632	Kettingklem HP hydraulisch zwaar 6-32"	9	5" - 32"	50 Kg	63 Kg
HP636	Kettingklem HP hydraulisch zwaar 6-36"	10	5" - 36"	53 Kg	67 Kg
HP642	Kettingklem HP hydraulisch zwaar 6-42"	11	5" - 42"	60 Kg	71 Kg
HP648	Kettingklem HP hydraulisch zwaar 6-48"	12	5" - 48"	64 Kg	76 Kg
HP656	Kettingklem HP hydraulisch zwaar 6-56"	14	5" - 56"	73 Kg	86 Kg
HP660	Kettingklem HP hydraulisch zwaar 6-60"	15	5" - 60"	78 Kg	91 Kg

HD kettingklemmen met handbediend spandeel en RVS jack-bars

Artikel nr.	Omschrijving	Aantal jack-bars	Bereik	Gewicht zonder pomp	Gewicht
HD1216	Kettingklem HD manueel zwaar 12-16"	5	12" - 16"	26 Kg	38 Kg
HD1220	Kettingklem HD manueel zwaar 12-20"	6	12" - 20"	31 Kg	44 Kg
HD1224	Kettingklem HD manueel zwaar 12-24"	7	12" - 24"	36 Kg	47 Kg
HD1232	Kettingklem HD manueel zwaar 12-32"	9	12" - 32"	43 Kg	56 Kg
HD1236	Kettingklem HD manueel zwaar 12-36"	10	12" - 36"	46 Kg	60 Kg
HD1242	Kettingklem HD manueel zwaar 12-42"	11	12" - 42"	53 Kg	64 Kg
HD1248	Kettingklem HD manueel zwaar 12-48"	12	12" - 48"	57 Kg	69 Kg
HD1256	Kettingklem HD manueel zwaar 12-56"	14	12" - 56"	66 Kg	79 Kg
HD1260	Kettingklem HD manueel zwaar 12-60"	15	12" - 60"	71 Kg	84 Kg

De HP en HD serie kettingklemmen zijn standaard voorzien stelbouten met een RVS kogel. Optioneel zijn stelbouten met een vlakke kop leverbaar (zie afbeelding)..

De HP pneumatische kettingklem wordt compleet geleverd met: 1 hydraulische cilinder, 1 spandeel, hydraulische slang (1,8 m), 1 hydraulische handpomp, jack-bars (evenredig aan de kettinglengte), 1 ratel met dop 10mm en 24mm en 1 aluminium kist. De jack-bars zijn gemonteerd op een dubbele ketting.

