

NYLON PIJPSTOPPERS

DN 15 - DN 150 (½" - 6")



Als backinggas- of teststopper.
Veelzijdig, lichtgewicht en corrosievrij.
Duurzaam nylon 6.

Toepassingen

Nylon pijpstoppers zijn onder andere geschikt als backinggasstopper bij het lassen van RVS. Als (lage druk) teststopper weerstaan ze een testdruk tot maximaal 7 Bar, afhankelijk van de buisdiameter en andere omstandigheden. Neem in alle gevallen veiligheidsvoorschriften in acht.

Hittebestendigheid

- 75° C continue
- 102° C korstondig
- 120° C met siliconendichting

Voordelen

De nylon stoppers zijn licht in gewicht (8 tot 293 gram), duurzaam en onbreekbaar. Het polyamide materiaal (Nylon 6) is roestvrij en gemakkelijk te reinigen. Deze stoppers zijn te gebruiken in de woningbouw, industrie, scheepsbouw en HVAC. De nylon stoppers zijn als zogenaamde duct plug leverbaar, voorzien van een oog om bijvoorbeeld glasvezelkabel te bevestigen.

Testkoffers

De nylon stoppers zijn leverbaar in testkoffers voor uiteenlopende toepassingen zoals, zwembadinstallaties, sanitair, waterleidingen, afvoer, riolering en automotive. Altijd de juiste pijpstopper bij de hand.



NYLON PIJPSTOPPERS

Nylon stoppers zonder doorlaat

Artikel nr.	Omschrijving	Maat	Bereik	Lengte dichting	Gewicht	Testdruk*
PSP1013	Nylon pijpstopper zonder doorlaat	½"	12 - 16 mm	20 mm	10 gr	7 - 10 Bar
PSP1019	Nylon pijpstopper zonder doorlaat	¾"	18 - 24 mm	23 mm	15 gr	10 Bar
PSP1025	Nylon pijpstopper zonder doorlaat	1"	23 - 32 mm	25 mm	20 gr	9 Bar
PSP1032	Nylon pijpstopper zonder doorlaat	1¼"	31 - 42 mm	31 mm	35 gr	5 Bar
PSP1038	Nylon pijpstopper zonder doorlaat	1½"	37 - 54 mm	31 mm	45 gr	4 Bar

Nylon stoppers met kleine doorlaat (10 mm BSP aansluiting)

Artikel nr.	Omschrijving	Maat	Bereik	Lengte dichting	Gewicht	Testdruk*
PSP113H	Nylon pijpstopper kleine doorlaat	½"	12 - 16 mm	20 mm	10 gr	7 - 10 Bar
PSP119H	Nylon pijpstopper kleine doorlaat	¾"	18 - 24 mm	23 mm	15 gr	10 Bar
PSP125H	Nylon pijpstopper kleine doorlaat	1"	23 - 32 mm	25 mm	20 gr	9 Bar
PSP132H	Nylon pijpstopper kleine doorlaat	1¼"	31 - 42 mm	31 mm	35 gr	5 Bar
PSP138H	Nylon pijpstopper kleine doorlaat	1½"	37 - 54 mm	31 mm	45 gr	4 Bar

Nylon stoppers met grote doorlaat (½ BSP aansluiting)

Artikel nr.	Omschrijving	Maat	Bereik	Lengte dichting	Gewicht	Testdruk*
PSP2038	Nylon pijpstopper grote doorlaat	1½"	37 - 54 mm	31 mm	70 gr	1,2 - 3,4 Bar
PSP2050	Nylon pijpstopper grote doorlaat	2"	48 - 65 mm	30 mm	80 gr	1,2 - 3,4 Bar
PSP2063	Nylon pijpstopper grote doorlaat	2½"	60 - 77 mm	32 mm	130 gr	2,3 Bar
PSP2075	Nylon pijpstopper grote doorlaat	3"	70 - 87 mm	30 mm	140 gr	1,0 Bar
PSP2085	Nylon pijpstopper grote doorlaat	3½"	83 - 97 mm	30 mm	148 gr	1,0 Bar
PSP2100	Nylon pijpstopper grote doorlaat	4"	95 - 110 mm	35 mm	160 gr	1,0 Bar
PSP2115	Nylon pijpstopper grote doorlaat	4½"	114 - 130 mm	33 mm	216 gr	0,8 Bar
PSP2125	Nylon pijpstopper grote doorlaat	5"	121 - 142 mm	37 mm	280 gr	0,8 Bar
PSP2150	Nylon pijpstopper grote doorlaat	6"	148 - 162 mm	37mm	390gr	0,6 Bar

Accessoires voor nylon stoppers

Artikel nr.	Omschrijving
PSP1000	Slangpilaar met ½" BSP-draad
PSP1001	Draaibare aansluiting met 1½" BSP-draad
PSP1019	Slangpilaar met 10 mm BSP-draad

* Genoemde testdrukken zijn indicatief. De maximale testdruk is sterk afhankelijk van de exacte binnendiameter, het materiaal, de conditie van de pijp of buis en de temperatuur. Bij druktesten altijd de stoppers borgen.

Kleine doorlaat is 2 mm. Grote doorlaat is 12 mm.

Slangklemmen zijn niet inbegrepen.



Pipeq Pipework Equipment
Kantoor: Kloosterakker 71
6602 HT Wijchen Nederland

t +31 (0)88 70 80 700
m +31 (0)6 42 010 100
info@pipeq.nl