

## OPBLAASBARE AFSLUITERS

DN 25 - DN 2000 (1" - 80")



Zeer groot bereik.  
Eenvoudige en voordelige oplossing.  
Ook in vierkante uitvoering.

### Toepassingen

Opblaasbare afsluiters zijn een voordelige oplossing om een pijp of buis af te sluiten voor vloeistoffen, gassen of vuil. De standaard uitvoering is cilindrisch. Op verzoek zijn kogelvormige, rechthoekige of vlakke "pancake" versies leverbaar

### Uitvoering

Alle opblaasbare afsluiters bestaan uit een rubberen ballon die ommantelt is met waterdicht nylon bekleedt met polyurethaan. Daardoor is de afsluiter eenvoudig te reinigen en wordt statische lading voorkomen. De oppompbare afsluiters tot 24" zijn standaard voorzien van een Schröder-ventiel (autoventiel) met 1,3 m1 slang. Vanaf 26" zijn deze afsluiters voorzien van een stalen kogelventiel met een 2 m1 lange slang.



# OPBLAASBARE CILINDRISCHE AFSLUITERS

## Opblaasbare cilindrische afsluiters

Artikel nr.	Omschrijving	Maat	Bereik	Gewicht	Opblaasdruk
PSI0001	Opblaasbare afsluiter cilindrisch	1"	25 mm	0,3 kg	680 mBar
PSI0002	Opblaasbare afsluiter cilindrisch	2"	50 mm	0,3 kg	680 mBar
PSI0003	Opblaasbare afsluiter cilindrisch	3"	75 mm	0,4 kg	680 mBar
PSI0004	Opblaasbare afsluiter cilindrisch	4"	100 mm	0,4 kg	680 mBar
PSI0005	Opblaasbare afsluiter cilindrisch	5"	125 mm	0,4 kg	680 mBar
PSI0006	Opblaasbare afsluiter cilindrisch	6"	150 mm	0,4 kg	680 mBar
PSI0007	Opblaasbare afsluiter cilindrisch	7"	175 mm	0,4 kg	544 mBar
PSI0008	Opblaasbare afsluiter cilindrisch	8"	205 mm	0,4 kg	544 mBar
PSI0009	Opblaasbare afsluiter cilindrisch	9"	225 mm	0,5 kg	340 mBar
PSI0010	Opblaasbare afsluiter cilindrisch	10"	255 mm	0,5 kg	340 mBar
PSI0011	Opblaasbare afsluiter cilindrisch	11"	275 mm	0,5 kg	272 mBar
PSI0012	Opblaasbare afsluiter cilindrisch	12"	305 mm	0,5 kg	272 mBar
PSI0014	Opblaasbare afsluiter cilindrisch	14"	355 mm	0,5 kg	204 mBar
PSI0016	Opblaasbare afsluiter cilindrisch	16"	405 mm	0,6 kg	204 mBar
PSI0018	Opblaasbare afsluiter cilindrisch	18"	460 mm	0,6 kg	136 mBar
PSI0020	Opblaasbare afsluiter cilindrisch	20"	510 mm	0,7 kg	136 mBar
PSI0022	Opblaasbare afsluiter cilindrisch	22"	560 mm	op aanvraag	136 mBar
PSI0024	Opblaasbare afsluiter cilindrisch	24"	610 mm	1,0 kg	136 mBar
PSI0026	Opblaasbare afsluiter cilindrisch	26"	650 mm	op aanvraag	136 mBar
PSI0028	Opblaasbare afsluiter cilindrisch	28"	700 mm	op aanvraag	136 mBar
PSI0030	Opblaasbare afsluiter cilindrisch	30"	760 mm	op aanvraag	136 mBar
PSI0032	Opblaasbare afsluiter cilindrisch	32"	810 mm	op aanvraag	102 mBar
PSI0036	Opblaasbare afsluiter cilindrisch	36"	915 mm	op aanvraag	68 mBar
PSI0040	Opblaasbare afsluiter cilindrisch	40"	1015 mm	1,2 kg	68 mBar
PSI0044	Opblaasbare afsluiter cilindrisch	44"	1118 mm	op aanvraag	34 mBar
PSI0048	Opblaasbare afsluiter cilindrisch	48"	1219 mm	op aanvraag	34 mBar
PSI0055	Opblaasbare afsluiter cilindrisch	55"	1397 mm	op aanvraag	34 mBar
PSI0060	Opblaasbare afsluiter cilindrisch	60"	1500 mm	op aanvraag	op aanvraag
PSI0063	Opblaasbare afsluiter cilindrisch	63"	1600 mm	op aanvraag	op aanvraag
PSI0067	Opblaasbare afsluiter cilindrisch	67"	1700 mm	op aanvraag	op aanvraag
PSI0071	Opblaasbare afsluiter cilindrisch	71"	1800 mm	op aanvraag	op aanvraag
PSI0075	Opblaasbare afsluiter cilindrisch	75"	1900 mm	op aanvraag	op aanvraag
PSI0080	Opblaasbare afsluiter cilindrisch	80"	2000 mm	op aanvraag	op aanvraag
PSI0096	Opblaasbare afsluiter cilindrisch	96"	2400 mm	op aanvraag	op aanvraag

PSIS001 Pomp voor opblaasbare afsluiters

Afsluiters 2" tot 24" hebben een 1,3 m1 lange slang (8 mm ID - 14 mm OD) met een Schröder-ventiel (autoventiel).

Afsluiters vanaf 26" hebben een 2 m1 lange slang (10 mm ID - 14 mm OD) met stalen kogelafsluiter met BSP aansluiting.

De opblaasbare afsluiters worden als gebruiksgoederen beschouwd. Er wordt geen garantie verleend op barsten.



**Pipeq Pipework Equipment**  
Kantoor: Kloosterakker 71  
6602 HT Wijchen Nederland

t +31 (0)88 70 80 700  
m +31 (0)6 42 010 100  
info@pipeq.nl

# OPBLAASBARE RECHTHOEKIGE AFSLUITERS

## Opblaasbare rechthoekige afsluiters

Artikel nr.	Omschrijving	Maat	Bereik
PSI0001	Opblaasbare afsluiter rechthoekig	1"	25 mm
PSI1002	Opblaasbare afsluiter rechthoekig	2"	50 mm
PSI1003	Opblaasbare afsluiter rechthoekig	3"	75 mm
PSI1004	Opblaasbare afsluiter rechthoekig	4"	100 mm
PSI1005	Opblaasbare afsluiter rechthoekig	5"	125 mm
PSI1006	Opblaasbare afsluiter rechthoekig	6"	150 mm
PSI1008	Opblaasbare afsluiter rechthoekig	8"	205 mm
PSI1010	Opblaasbare afsluiter rechthoekig	10"	255 mm
PSI1012	Opblaasbare afsluiter rechthoekig	12"	305 mm
PSI1014	Opblaasbare afsluiter rechthoekig	14"	355 mm
PSI1016	Opblaasbare afsluiter rechthoekig	16"	405 mm
PSI1018	Opblaasbare afsluiter rechthoekig	18"	460 mm
PSI1020	Opblaasbare afsluiter rechthoekig	20"	510 mm
PSI1022	Opblaasbare afsluiter rechthoekig	22"	560 mm
PSI1024	Opblaasbare afsluiter rechthoekig	24"	610 mm
PSI1030	Opblaasbare afsluiter rechthoekig	30"	760 mm
PSI1032	Opblaasbare afsluiter rechthoekig	32"	810 mm
PSI1036	Opblaasbare afsluiter rechthoekig	36"	915 mm
PSI1040	Opblaasbare afsluiter rechthoekig	40"	1015 mm
PSI1048	Opblaasbare afsluiter rechthoekig	48"	1219 mm
PSIS001	Pomp voor opblaasbare afsluiters		

Afsluiters 2" tot 24" hebben een 1,3 m1 lange slang (8 mm ID - 14 mm OD) met een Schröder-ventiel (autoventiel).

Afsluiters vanaf 26" hebben een 2 m1 lange slang (10 mm ID - 14 mm OD) met stalen kogelafsluiter met BSP aansluiting.

De opblaasbare afsluiters worden als gebruiksgoederen beschouwd. Er wordt geen garantie verleend op barsten.

