

## STA350 PERSSTOPPERS

DN14 tot DN500 | testdruk 4,5 tot maximaal 30 Bar



Betrouwbare mechanische stopper.  
Voor veilige (hydrostatische) druktesten.  
Leverbaar met afsluiter.

### Veilig testen met STA stoppers

De zware STA350 persstoppen voor hydrotesten zijn in diverse DN maten leverbaar waarbij de maximale testdruk verschilt per diameter, variërend van 4,5 Bar tot 30 Bar. De STA350 stoppers kunnen worden geleverd als afsluitstopper of voorzien worden van een afsluitklep en eventueel een manometer.

### Diverse druktrappen

De STA serie bestaan uit de STA350, STA355 en STA360. Bekijk de tabellen van de verschillende series om de exacte maximumdruk te controleren. Voor de veiligheid moeten deze mechanische afsluiter altijd afdoende worden gestempeld. Neem in alle gevallen de veiligheidsvoorschriften in acht en raadpleeg vooraf de bedieningshandleiding.

### STA350 uitvoeringen

DN 14 - DN 75 plug design

DN 80 - DN 310 aluminium schijf

DN 325 - DN 500 stalen schijf



# STA350 PERSSTOPPERS

## STA350 persstoppers

Artikel nr.	Omschrijving	Maat	Bereik	Gewicht	Maximale testdruk
03500002	STA350 persstop DN14	DN14	13 - 19 mm	0,49 kg	30,0 Bar
03500003	STA350 persstop DN20	DN20	18 - 25 mm	0,44 kg	30,0 Bar
03500004	STA350 persstop DN25	DN25	23 - 30 mm	0,66 kg	30,0 Bar
03500005	STA350 persstop DN30	DN30	28 - 35 mm	0,84 kg	25,0 Bar
03500006	STA350 persstop DN35	DN35	33 - 40 mm	0,85 kg	20,0 Bar
03500007	STA350 persstop DN40	DN40	38 - 45 mm	0,90 kg	20,0 Bar
03500008	STA350 persstop DN50	DN50	48 - 55 mm	1,36 kg	20,0 Bar
03500009	STA350 persstop DN60	DN60	58 - 65 mm	1,48 kg	16,0 Bar
03500010	STA350 persstop DN65	DN65	60 - 70 mm	1,52 kg	16,0 Bar
03500011	STA350 persstop DN70	DN70	65 - 75 mm	1,64 kg	16,0 Bar
03500012	STA350 persstop DN75	DN75	73 - 80 mm	1,71 kg	16,0 Bar
03500013	STA350 persstop DN80	DN80	75 - 95 mm	2,70 kg	16,0 Bar
03500014	STA350 persstop DN90	DN90	85 - 105 mm	2,80 kg	16,0 Bar
03500015	STA350 persstop DN100	DN100	95 - 115 mm	3,00 kg	16,0 Bar
03500016	STA350 persstop DN110	DN110	105 - 125 mm	3,14 kg	15,5 Bar
03500017	STA350 persstop DN125	DN125	120 - 140 mm	3,43 kg	15,0 Bar
03500018	STA350 persstop DN140	DN140	135 - 155 mm	3,80 kg	14,0 Bar
03500019	STA350 persstop DN150	DN150	145 - 165 mm	4,20 kg	13,0 Bar
03500020	STA350 persstop DN160	DN160	155 - 175 mm	4,27 kg	12,5 Bar
03500021	STA350 persstop DN175	DN175	170 - 190 mm	4,73 kg	12,0 Bar
03500022	STA350 persstop DN190	DN190	185 - 205 mm	6,41 kg	12,0 Bar
03500023	STA350 persstop DN200	DN200	195 - 215 mm	7,10 kg	11,5 Bar
03500024	STA350 persstop DN210	DN210	205 - 225 mm	7,42 kg	11,5 Bar
03500025	STA350 persstop DN225	DN225	220 - 240 mm	8,98 kg	11,0 Bar
03500026	STA350 persstop DN235	DN235	230 - 250 mm	9,80 kg	10,0 Bar
03500027	STA350 persstop DN250	DN250	245 - 265 mm	10,82 kg	10,0 Bar
03500028	STA350 persstop DN260	DN260	255 - 275 mm	12,21 kg	9,5 Bar
03500029	STA350 persstop DN300	DN300	295 - 315 mm	14,00 kg	9,0 Bar
03500030	STA350 persstop DN310	DN310	306 - 323 mm	13,80 kg	8,5 Bar
03500031	STA350 persstop DN350	DN350	345 - 365 mm	18,20 kg	7,0 Bar
03500032	STA350 persstop DN400	DN400	395 - 415 mm	21,80 kg	6,0 Bar
03500033	STA350 persstop DN450	DN450	445 - 465 mm	30,60 kg	5,0 Bar
03500034	STA350 persstop DN500	DN500	495 - 515 mm	31,40 kg	4,5 Bar

