

## WT ALUMINIUM PIJPKLEMMEN

snelspanklemmen voor 1" tot 14"



Lichtgewicht aluminium pijpklem.  
Geschikt voor RVS, Duplex en titanium.  
Vleugelbouten met RVS kogelpunt.

**LIFETIME  
WARRANTY  
ON BROKEN PARTS**

### WT aluminium pijpklemmen

Het unieke ontwerp van de WT aluminium pijpklem zorgt voor een gelijkmatige verdeling van de klemkracht rondom de pijp of buis omdat de afstand tussen de klem punten exact gelijk blijft. Dit geldt voor elke diameter binnen het klembereik van deze lichtgewicht pijpstelklem. De vleugelbouten hebben een RVS kogelpunt om krassen en contactcorrosie te voorkomen. De gietaluminium armen weerstaan een klemkracht voor alle pijpafmetingen binnen het bereik van de WT klemmen (27 tot 355 mm) en een wanddikte tot 15 mm.

Artikel nr.	Omschrijving	Bereik	Klembereik (mm)	Gewicht
WT125	WT aluminium pijpklem 1-2,5	1" - 2,5"	27 - 64 mm	0,75 kg
WT26	WT aluminium pijpklem 2-6	2" - 6"	60 - 168 mm	2,60 kg
WT612	WT aluminium pijpklem 6-14	6" - 14"	168 - 355 mm	7,50 kg

