

WT STALEN PIJPKLEMMEN

snelspanklemmen voor 1" tot 14"



Multifunctionele pijpklem.
Opzetstukken leverbaar voor RVS.
Vleugelbouten met RVS kogel.

**LIFETIME
WARRANTY
ON BROKEN PARTS**

WT stalen pijpklemmen

De bekende WT stalen pijpklemmen van gegalvaniseerd gietstaal zijn ontworpen voor pijp/pijp of pijp/hulpstuk-verbindingen en voorzien van vleugelbouten met een RVS kogelpunt om krassen en contactcorrosie te voorkomen. Voor RVS leidingwerk kunnen RVS opzetstukken over de gietstaal klem geschoven worden eveneens om contactcorrosie te voorkomen. Deze WT klem biedt ruim voldoende klemkracht voor alle pijpmaten van 1" tot 14".

Artikel nr.	Omschrijving	Bereik	Klembereik (mm)	Gewicht
SC13	WT stalen pijpklem 1-3	1" - 3"	26 - 76 mm	1,5 kg
SC25	WT stalen pijpklem 2-5	2" - 5"	51 - 127 mm	3,1 kg
SC47	WT stalen pijpklem 4-7	4" - 7"	102 - 177 mm	3,3 kg
SC59	WT stalen pijpklem 5-9	5" - 9"	127 - 228 mm	6,9 kg
SC1014	WT stalen pijpklem 10-14	10" - 14"	254 - 355 mm	8,8 kg



RVS opzetstukken voor stalen WT pijpklemmen

Artikel nr.	Omschrijving
SC13SS	WT opzetstuk RVS voor WT 1-3
SC25SS	WT opzetstuk RVS voor WT 2-5
SC47SS	WT opzetstuk RVS voor WT 4-7
SC59SS	WT opzetstuk RVS voor WT 5-9
SC1014SS	WT opzetstuk RVS voor WT 10-14

