

OTS-3-4-6-8-12 buiszaagmachines

compacte lichtgewicht machines voor \varnothing 6 tot 330 mm ($\frac{1}{4}$ " - 12") buis



Snel braamvrij en haaks afkorten binnen 0,25 mm
Ergonomische handwiel verlengt de standtijd van zaagbladen
Krachtige, afneembare motor met toerenregeling

Concentrisch klemsysteem

De multi-point rvs/inox klembekken bewegen concentrisch naar het midden en voorkomen vervorming van de buis. De unieke positionering maakt de kans op krassen bij in- en doorvoeren minimaal en vereenvoudigt reiniging.

Ergonomische bediening en afneembare motor

Met het handwiel is de voedingsnelheid gemakkelijk en gelijkmatig te doseren waardoor de standtijd van de zaagbladen aanmerkelijk langer is. De afneembare zaagmotor met metalen vertragingkast past op alle modellen en is vanzelfsprekend voorzien van een anti-twist kabel.

SB zaagbladen met hoge standtijd

Voor iedere wanddikte zijn SB zaagbladen met verschillende diameters en vertanding leverbaar en het zaagblad kan op twee posities geplaatst worden waardoor ook buizen met bocht gezaagd kunnen worden.





Specificaties*

	OTS-3	OTS-4	OTS-6	OTS-8	OTS-12
artikelcode	OTS-4	OTS-4	OTS-6	OTS-8	OTS-12
zaagbereik (mm)	6-80 mm	12-120 mm	16-171 mm	55-228 mm	140-330 mm
zaagbereik (inch)	0,236"-3,149"	0,472"-4,724"	0,63"-6,73"	2,165"-8,976"	5,512"-12,992"
wanddikte	≤ 5 mm	≤ 5 mm	≤ 5 mm	≤ 5 mm	≤ 5 mm
aantal rvs klembekken	3	4	4	6	6
zaagmotor (inbegrepen)	OTSM-1220	OTSM-1220	OTSM-1220	OTSM-1220	OTSM-1220
vermogen (W)	1300W	1300W	1300W	1300W	1300W
aansluitspanning	230V/50Hz/1ph	230V/50Hz/1ph	230V/50Hz/1ph	230V/50Hz/1ph	230V/50Hz/1ph
toerenbereik (rpm)	90-270 rpm	90-270 rpm	90-270 rpm	90-270 rpm	90-270 rpm
gewicht machine (kg)	31 kg	40 kg	55 kg	60 kg	81 kg
afmeting transportkist	64 x 49 x 58 cm	64 x 49 x 58 cm	69 x 54 x 63 cm	75 x 60 x 69 cm	85 x 70 x 78 cm
totaalgewicht (kg)	54 kg	63 kg	70 kg	78 kg	105 kg



OTSM-1220
1300W
standaard

OTSM-2220
1500W
optioneel




* De OTS orbitaal buiszaagmachines worden geleverd in een houten kist met bodemfixatie voor transport en opslag. De standaard OTSM-1220 (1300W) zaagmotor met variabele toerenregeling zit in een aparte kunststof koffer die bij de machine in de kist past. Inbegrepen zijn een set sleutels en een nederlandstalige handleiding.

OTS zaagbladen (verpakt per 10 stuks)

Artikel nr. Omschrijving

SB6872	Zaagblad Ø68mm WD1-3mm Z=72
SB6844	Zaagblad Ø68mm WD2-7mm Z=44
SB8080	Zaagblad Ø80mm WD1-3mm Z=80
SB8054	Zaagblad Ø80mm WD2-7mm Z=54



SB6872

SB6844

SB8054

SB8080

OTS accessoires

Artikel nr. Omschrijving

OTST	OTST driepoot voor OTSM zaagmachines
OTSM-2220	OTSM zaagmotor 1500W, WD<8mm 95-230rpm
OTSB-1	OTSB rollenbaan 1,5m1 met machinelift
OTSB-2	OTSB rollenbaan 1,5m1 verlengstuk



• Opgave fabrikant