

PSP aluminium pijpstoppers

DN40 - DN900 (1½" - 36")



Lichtgewicht universele pijpstopper
Hittebestendige dichtingen leverbaar
Bestand tegen veel chemicaliën

Toepassing

PSP aluminium pijpstoppers worden onder andere gebruikt bij het lassen met backinggas. Voorwaarde is dat de stopper voldoende ver van de hittebron wordt geplaatst. Voor deze toepassing zijn ook hittebestendige afdichtingen verkrijgbaar. Deze aluminium PSP pijpstoppers worden veelvuldig gebruikt in de industrie en scheepsbouw.

Speciale afdichtingen voor 1½" tot 6"

- siliconenrubber (VMQ) hittebestendig tot 250° C
- nitrilrubber (NBR) oliebestendig
- fluorrubber (FPM) chemicaliënbestendig

Voordelen

De aluminium PSP stoppers zijn lichtgewicht en corrosiebestendige pijpstoppers die in veel situaties kunnen worden gebruikt. De optionele afdichtingen breiden het aantal toepassingen verder uit.





PSP aluminium pijpstoppers met doorlaat (½" BSP aansluiting)

Artikelnr.	Omschrijving	Maat	Bereik ID	Gewicht	Testdruk*
PSP3040	Aluminium pijpstopper	1½"	39-48 mm	0,2 kg	3 Bar
PSP3050	Aluminium pijpstopper	2"	49-60 mm	0,2 kg	3 Bar
PSP3060	Aluminium pijpstopper	2½"	62-75 mm	0,3 kg	2 Bar
PSP3075	Aluminium pijpstopper	3"	73-85 mm	0,3 kg	1 Bar
PSP3085	Aluminium pijpstopper	3½"	84-95 mm	0,4 kg	1 Bar
PSP3100	Aluminium pijpstopper	4"	94-110 mm	0,4 kg	1 Bar
PSP3115	Aluminium pijpstopper	4½"	108-120 mm	0,5 kg	1 Bar
PSP3125	Aluminium pijpstopper	5"	121-135 mm	0,7 kg	1 Bar
PSP3150	Aluminium pijpstopper	6"	148-163 mm	0,7 kg	0,6 Bar

PSP aluminium pijpstoppers met doorlaat (1" BSP aansluiting)

Artikelnr.	Omschrijving	Maat	Bereik ID	Gewicht	Testdruk*
PSP4150	Aluminium pijpstopper	6"	148-164 mm	0,8 kg	0,6 Bar
PSP4175	Aluminium pijpstopper	7"	178-185 mm	1,5 kg	0,3 Bar
PSP4200	Aluminium pijpstopper	8"	175-205 mm	1,5 kg	0,3 Bar
PSP4225	Aluminium pijpstopper	9"	213-230 mm	1,7 kg	0,3 Bar
PSP4250	Aluminium pijpstopper	10"	235-255 mm	2,0 kg	0,3 Bar
PSP4275	Aluminium pijpstopper	11"	270-290 mm	2,5 kg	0,3 Bar
PSP4300	Aluminium pijpstopper	12"	298-315 mm	3,0 kg	0,3 Bar
PSP4350	Aluminium pijpstopper	14"	340-375 mm	4,3 kg	0,3 Bar
PSP4375	Aluminium pijpstopper	15"	365-400 mm	4,7 kg	0,3 Bar
PSP4400	Aluminium pijpstopper	16"	390-425 mm	6,1 kg	0,3 Bar
PSP4450	Aluminium pijpstopper	18"	440-475 mm	7,6 kg	0,3 Bar

PSP aluminium pijpstoppers met doorlaat (2" BSP aansluiting)

Artikelnr.	Omschrijving	Maat	Bereik ID	Gewicht	Testdruk*
PSP4500	Aluminium pijpstopper	20"	495-520 mm	14,4 kg	0,3 Bar
PSP4525	Aluminium pijpstopper	21"	520-555 mm	16 kg	0,3 Bar
PSP4550	Aluminium pijpstopper	22"	534-569 mm	18 kg	0,3 Bar
PSP4600	Aluminium pijpstopper	24"	590-630 mm	22 kg	0,3 Bar
PSP4650	Aluminium pijpstopper	26"	640-675 mm	25 kg	0,13 Bar
PSP4675	Aluminium pijpstopper	27"	660-690 mm	26,5 kg	0,13 Bar
PSP4700	Aluminium pijpstopper	28"	680-705 mm	27 kg	0,13 Bar
PSP4750	Aluminium pijpstopper	30"	735-760 mm	28 kg	0,13 Bar
PSP4815	Aluminium pijpstopper	32"	790-825 mm	32 kg	0,13 Bar
PSP4825	Aluminium pijpstopper	33"	814-845 mm	35 kg	0,13 Bar
PSP4850	Aluminium pijpstopper	34"	840-880 mm	36 kg	0,13 Bar
PSP4900	Aluminium pijpstopper	36"	890-925 mm	37 kg	0,13 Bar

* Genoemde testdrukken zijn indicatief. De maximale testdruk is sterk afhankelijk van de exacte binnendiameter, het materiaal, de conditie van de pijp of buis en de temperatuur. Bij drukttesten de pijpstoppers ALTIJD borgen.